

EUCATEX VERNIZ TINGIDOR PREMIUM

É um um verniz premium que renova, embeleza e protege a madeira. Fácil de aplicar, com elevado poder de penetração, secagem rápida, alto rendimento e grande aderência ao substrato. Indicado para aplicação em superficies de madeira externas e internas como portas, janelas, balcões, móveis, etc.



INDICAÇÕES DE USO

Indicado para aplicação em superficies de madeira externas e internas como portas, janelas, balcões, móveis, etc.

CORES

Disponível em 5 cores (vide site).

PINTURA COM AIRLESS

Recomendamos sempre consultar o manual do equipamento em que está utilizando. Verificar o bico mais adequado para o tipo de pintura a ser realizada. Para melhor acabamento cruze as faixas de aplicação em vertical e horizontal, mantendo uma distância de aproximadamente 30 cm da superfície a ser pintada. Utilize o misturador motorizado para a homogeneização do produto. Ajuste a pressão do equipamento de acordo com o indicado e faça testes de uniformidade em uma pequena parte da parede ou em outra superfície. Sempre realize a filtragem dos produtos por uma tela antes da sua utilização, isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, protegendo o equipamento e prolongando sua vida útil.

ACABAMENTO

Brilhante.

ATRIBUTOS

Duplo Filtro Solar | Renova e Tinge | Hidro-Repelente.

PRAZO DE VALIDADE

36 meses após a data de fabricação.

EMBALAGENS

Metal - 900ml | 3,6L.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Resina alquídica, solventes hidrocarbonetos alifáticos, aromáticos, secante organo metálicos e aditivos. Isento de metais pesados e benzeno.

CLASSIFICAÇÃO

ABNT NBR 11702 tipo 4.3.1.4. e NBR 16211.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e facial.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças.

INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

FERRAMENTA: Rolo de Espuma | Pincel | Trincha | Airless.

DEMÃOS: 3 demãos.

DILUIÇÃO | COM AGUARRÁS
ROLO DE ESPUMA, TRINCHA e PINCEL: 10%.
AIRLESS: 30%.
Antes de diluir misture bem o verniz e use sempre Eucatex Aguarrás.

SECAGEM: Ao toque 4 a 6 horas | Entre demãos 12 horas | Final 18 horas.

RENDIMENTO | POR EMBALAGEM PINTURA ACABADA:
Embalagem 900ml - Até 04m².
Embalagem 3,6L - Até 17m².
.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Norma ABNT 13245: A superfície deve estar firme, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão e mofo. Lixe a superfície até eliminar o brilho.
Madeiras novas e resinosas: Aguardar a secagem total da madeira. Madeiras resinosas, deverão receber sucessivas aplicações de EUCATEX THINNER até a completa retirada da resina da madeira. Aguardar secagem, lixar e envenizar.
Madeira novas secas: Lixar a superfície em direção aos veios, remover os resíduos e envenizar.
Superfícies com gordura: Limpar com solução de água e detergente neutro, enxaguar bem, aguardar a secagem e envenizar.
Repinturas em boas condições: Remover as partes soltas, lixar bem em direção aos veios até a remoção do brilho, retirar o pó e envenizar.
Repinturas em más condições: Remova completamente o verniz ou stain usando EUCATEX SUPER REMOVEDOR PASTOSO. Retire o resíduo do removedor com EUCATEX THINNER e envernize.
Superfícies com brilho: Lixar até remover o brilho, retirar o pó e aplique e envernizar.

RECOMENDAÇÕES

1. Evite retoques isolados após a secagem do verniz.
2. Evite a aplicação do verniz em áreas externas em dias com ocorrência de ventos fortes que podem transportar poeira e partículas soltas para a pintura.
3. Contaminações na superfície podem retardar a secagem.
4. Evite aplicar o produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade acima de 90%.
5. Não indicamos a utilização combinada ou mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem.
6. Depois de usar o verniz descarte a embalagem em pontos de coleta de resíduos especiais.

*** A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote e produto. A garantia se restringe a reposição do**

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente)
0800 998 46 82.

Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos
www.tintaseucatex.com.br

Revisão: Laboratório P&D/ Marketing
Revisão: 01/2026